

GEN2™ EcoPower

Dobíječka na elektromobily Gen2 EcoPower je produkt speciálně vyvinutý na míru evropskému trhu. Byl navržen tak, aby poskytl velmi rychlou možnost dobít vozidla při nízké spotřebě energie, která je v pohotovostním režimu pouhé 3 W. Samotné zařízení má kompaktní konstrukci, malé rozměry, nízkou hmotnost a jednoduchý způsob instalace a upevnění. Při návrhu bylo dbáno na bezpečnostní prvky, hlavně ochranu proti přetížení, uzemnění, přehřátí a blesku tak, aby byl zajištěn spolehlivý provoz. Naše dobíječka na elektromobily disponuje mobilní aplikací, díky které můžete snadno sledovat stav dobíjení.



- ✓ Vysoká rychlost dobíjení
- ✓ Velký LCD displej pro snadné ovládání a používání
- ✓ Ovládání přes chytrou mobilní aplikaci
- ✓ Jednoduchá instalace a zapojení
- ✓ Ochrana IP55, vydrží pád až z 1 m
- ✓ Záruka 2 roky

Elektrické vlastnosti	Gen2 EcoPower
Výkon	11 kW
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<3 W
Jmenovité napětí	380 V ± 20 %
Jmenovitý proud	16 - 32 A
Vstupní napětí	380 V
Výstupní proud	16 A (Max)
Výstupní frekvence	50 Hz - 60 Hz
Zásuvka	Typ 2
Typ kabeláže	5G 2.5 mm ² + 2 x 0.5 mm ² a 5G 6 mm ² + 2 x 0.5 mm ²
Délka kabeláže	4 m
Obecné	
Displej	ano
Provozní teplota	od -30 °C do 55 °C
Počet dobíjecích bodů	1
IP krytí	IP 55
Mechanická životnost	zapojení / vytažení více než 10 000x
Mechanická odolnost	vydrží pád z 1 m, kabeláž i přejetí autem vážící 2 t
Velikost	310 x 161 x 80 mm
Hmotnost	7 kg
Údržba	bez údržby
Certifikace bezpečnosti	GB/T 20234, NB/T 33008, NB/T 33002, CE
Záruka	2 roky

Dobíjecí stanice je vybavena softwarem pro možnost řízení výkonu, aby bylo možno zabránit přetížení na jednotlivých fázích nejen dobíjecí stanice, ale i v kombinaci se spotřebiči v celé instalaci.